




Ürün Detayı

TR

- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon
- Boya : Elektrostatik Toz Boya
- Led Markası : HIGH POWER / SAMSUNG
- Driver Markası : OSRAM
- Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K - 6500K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - DALI
- Optik Sistem : Lens
- Işık Açısı : 40°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Flicker : Free
- Montaj Şekli : Sıva Altı
- Koruma Sınıfı : IP20
- Hareket Kabiliyeti : Sabit Gövde
- Giriş Gerilimi : 230-240V / 50-60Hz
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Garanti Süresi : 3 Yıl



Işık Açıları



40°

Renk Seçenekleri



Driver ve Led



Teknik Özellikler

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	CRI	LUMEN	IŞIK AÇISI	KESİM ÇAPI	UZUNLUK
GY 8025-15	10W	3000K	CRI≥90	1400	40°	38 x 160 mm	190 mm
GY 8025-15	10W	4000K	CRI≥90	1450	40°	38 x 160 mm	190 mm
GY 8025-15	10W	6500K	CRI≥80	1500	40°	38 x 160 mm	190 mm
GY 8025-30	20W	3000K	CRI≥90	2800	40°	38 x 310 mm	340 mm
GY 8025-30	20W	4000K	CRI≥90	2900	40°	38 x 310 mm	340 mm
GY 8025-30	20W	6500K	CRI≥80	3000	40°	38 x 310 mm	340 mm
GY 8025-45	30W	3000K	CRI≥90	4200	40°	38 x 460 mm	490 mm
GY 8025-45	30W	4000K	CRI≥90	4350	40°	38 x 460 mm	490 mm
GY 8025-45	30W	6500K	CRI≥80	4500	40°	38 x 460 mm	490 mm
GY 8025-60	40W	3000K	CRI≥90	5600	40°	38 x 610 mm	640 mm
GY 8025-60	40W	4000K	CRI≥90	5800	40°	38 x 610 mm	640 mm
GY 8025-60	40W	6500K	CRI≥80	6000	40°	38 x 610 mm	640 mm
GY 8025-90	60W	3000K	CRI≥90	8400	40°	38 x 910 mm	940 mm
GY 8025-90	60W	4000K	CRI≥90	8700	40°	38 x 910 mm	940 mm
GY 8025-90	60W	6500K	CRI≥80	9000	40°	38 x 910 mm	940 mm
GY 8025-120	80W	3000K	CRI≥90	11200	40°	38 x 1210 mm	1240 mm
GY 8025-120	80W	4000K	CRI≥90	11600	40°	38 x 1210 mm	1240 mm
GY 8025-120	80W	6500K	CRI≥80	12000	40°	38 x 1210 mm	1240 mm
GY 8025-150	110W	3000K	CRI≥90	14000	40°	38 x 1510 mm	1540 mm
GY 8025-150	110W	4000K	CRI≥90	14500	40°	38 x 1510 mm	1540 mm
GY 8025-150	110W	6500K	CRI≥80	15000	40°	38 x 1510 mm	1540 mm
GY 8025-180	120W	3000K	CRI≥90	16800	40°	38 x 1810 mm	1840 mm
GY 8025-180	120W	4000K	CRI≥90	17400	40°	38 x 1810 mm	1840 mm
GY 8025-180	120W	6500K	CRI≥80	18000	40°	38 x 1810 mm	1840 mm