




## Ürün Detayı

### TR

- Materyal : Alüminyum Enjeksiyon
- Boya : Elektrostatik Toz Boya
- Led Markası : SMD / SAMSUNG
- Driver Markası : OSRAM
- Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K - 6500K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - DALI
- Optik Sistem : Pc Difüzör
- Işık Açısı : 110°
- Gövde Rengi : Siyah - Beyaz
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Montaj Şekli : Sıva Altı
- Koruma Sınıfı : IP20
- Giriş Gerilimi : 230-240V / 50-60Hz
- Hareket Kabiliyeti : Sabit Gövde
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Garanti Süresi : 3 Yıl



## Işık Açıları



110°

## Renk Seçenekleri



## Driver ve Led



## Teknik Özellikler

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	CRI	LUMEN	IŞIK AÇISI	KESİM ÇAPI	UZUNLUK
GY 8026-60	35W	3000K	CRI≥90	3675	110°	100 x 600 mm	620 mm
GY 8026-60	35W	4000K	CRI≥90	3850	110°	100 x 600 mm	620 mm
GY 8026-60	35W	6500K	CRI≥80	4025	110°	100 x 600 mm	620 mm
GY 8026-90	52W	3000K	CRI≥90	5460	110°	100 x 900 mm	920 mm
GY 8026-90	52W	4000K	CRI≥90	5720	110°	100 x 900 mm	920 mm
GY 8026-90	52W	6500K	CRI≥80	5980	110°	100 x 900 mm	920 mm
GY 8026-120	58W	3000K	CRI≥90	6090	110°	100 x 1200 mm	1220 mm
GY 8026-120	58W	4000K	CRI≥90	6380	110°	100 x 1200 mm	1220 mm
GY 8026-120	58W	6500K	CRI≥80	6670	110°	100 x 1200 mm	1220 mm
GY 8026-150	64W	3000K	CRI≥90	6720	110°	100 x 1500 mm	1520 mm
GY 8026-150	64W	4000K	CRI≥90	7040	110°	100 x 1500 mm	1520 mm
GY 8026-150	64W	6500K	CRI≥80	7360	110°	100 x 1500 mm	1520 mm
GY 8026-180	74W	3000K	CRI≥90	7770	110°	100 x 1800 mm	1820 mm
GY 8026-180	74W	4000K	CRI≥90	8140	110°	100 x 1800 mm	1820 mm
GY 8026-180	74W	6500K	CRI≥80	8510	110°	100 x 1800 mm	1820 mm