




Ürün Detayı

TR

- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon
- Boya : Elektrostatik Toz Boya
- Led Markası : SMD / SAMSUNG
- Driver Markası : OSRAM
- Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K - 6500K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - DALI - TUNABLE WHITE
- Optik Sistem : Pc Difüzör
- Işık Açısı : 110°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Flicker : Free
- Montaj Şekli : Sıva Üzeri - Sarkıt - Buffle - Tavaya
- Koruma Sınıfı : IP20
- Giriş Gerilimi : 230-240V / 50-60Hz
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Garanti Süresi : 3 Yıl



Işık Açıları



110°

Renk Seçenekleri



Siyah

Beyaz

Driver ve Led



Teknik Özellikler

| KOD | GÜÇ | IŞIK RENGİ | CRI | LUMEN | IŞIK AÇISI | UZUNLUK |
|-------------|-----|------------|--------|-------|------------|---------|
| GY 8034-60 | 26W | 3000K | CRI≥90 | 2730 | 110° | 600 mm |
| GY 8034-60 | 26W | 4000K | CRI≥90 | 2860 | 110° | 600 mm |
| GY 8034-60 | 26W | 6500K | CRI≥80 | 2990 | 110° | 600 mm |
| GY 8034-90 | 39W | 3000K | CRI≥90 | 4095 | 110° | 900 mm |
| GY 8034-90 | 39W | 4000K | CRI≥90 | 4290 | 110° | 900 mm |
| GY 8034-90 | 39W | 6500K | CRI≥80 | 4485 | 110° | 900 mm |
| GY 8034-120 | 52W | 3000K | CRI≥90 | 5460 | 110° | 1200 mm |
| GY 8034-120 | 52W | 4000K | CRI≥90 | 5720 | 110° | 1200 mm |
| GY 8034-120 | 52W | 6500K | CRI≥80 | 5980 | 110° | 1200 mm |
| GY 8034-150 | 65W | 3000K | CRI≥90 | 6825 | 110° | 1500 mm |
| GY 8034-150 | 65W | 4000K | CRI≥90 | 7150 | 110° | 1500 mm |
| GY 8034-150 | 65W | 6500K | CRI≥80 | 7475 | 110° | 1500 mm |
| GY 8034-180 | 75W | 3000K | CRI≥90 | 7875 | 110° | 1800 mm |
| GY 8034-180 | 75W | 4000K | CRI≥90 | 8250 | 110° | 1800 mm |
| GY 8034-180 | 75W | 6500K | CRI≥80 | 8625 | 110° | 1800 mm |