





Ürün Detayı

TR

- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon
- Boya : Elektrostatik Toz Boya
- Led Markası : SMD / SAMSUNG
- Driver Markası : OSRAM
- Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K - 6500K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - DALI - TUNABLE WHITE
- Optik Sistem : Pc Difüzör
- Işık Açısı : 110°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Flicker : Free
- Montaj Şekli : Sarkıt
- Koruma Sınıfı : IP20
- Giriş Gerilimi : 230-240V / 50-60Hz
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Garanti Süresi : 3 Yıl



Işık Açıları



110°

Renk Seçenekleri



Siyah



Beyaz

Driver ve Led



Teknik Özellikler

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	CRI	LUMEN	IŞIK AÇISI	UZUNLUK
GY 8049-60	26W+18W	3000K	CRI≥90	4620	110°	600 mm
GY 8049-60	26W+18W	4000K	CRI≥90	4840	110°	600 mm
GY 8049-60	26W+18W	6500K	CRI≥80	5060	110°	600 mm
GY 8049-90	39W+26W	3000K	CRI≥90	6825	110°	900 mm
GY 8049-90	39W+26W	4000K	CRI≥90	7150	110°	900 mm
GY 8049-90	39W+26W	6500K	CRI≥80	7475	110°	900 mm
GY 8049-120	52W+35W	3000K	CRI≥90	9030	110°	1200 mm
GY 8049-120	52W+35W	4000K	CRI≥90	9460	110°	1200 mm
GY 8049-120	52W+35W	6500K	CRI≥80	9890	110°	1200 mm
GY 8049-150	65W+42W	3000K	CRI≥90	11235	110°	1500 mm
GY 8049-150	65W+42W	4000K	CRI≥90	11770	110°	1500 mm
GY 8049-150	65W+42W	6500K	CRI≥80	12305	110°	1500 mm
GY 8049-180	75W+51W	3000K	CRI≥90	13230	110°	1800 mm
GY 8049-180	75W+51W	4000K	CRI≥90	13860	110°	1800 mm
GY 8049-180	75W+51W	6500K	CRI≥80	14490	110°	1800 mm