





Ürün Detayı

TR

- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon
- Boya : Elektrostatik Toz Boya
- Led Markası : SMD / SAMSUNG
- Driver Markası : OSRAM
- Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K - 6500K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - DALI
- Optik Sistem : Pc Difüzör
- Işık Açısı : 110°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Flicker : Free
- Montaj Şekli : Sıva Üzeri - Sarkıt - Buffle - Tavaya
- Koruma Sınıfı : IP20
- Giriş Gerilimi : 230-240V / 50-60Hz
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Garanti Süresi : 3 Yıl



Işık Açıları



110°

Renk Seçenekleri



Siyah

Beyaz

Driver ve Led



Teknik Özellikler

| KOD | GÜÇ | IŞIK RENGİ | CRI | LUMEN | IŞIK AÇISI | UZUNLUK |
|-------------|-----|------------|--------|-------|------------|---------|
| GY 8070-34 | 9W | 3000K | CRI≥90 | 945 | 110° | 340 mm |
| GY 8070-34 | 9W | 4000K | CRI≥90 | 990 | 110° | 340 mm |
| GY 8070-34 | 9W | 6500K | CRI≥80 | 1035 | 110° | 340 mm |
| GY 8070-64 | 18W | 3000K | CRI≥90 | 1890 | 110° | 640 mm |
| GY 8070-64 | 18W | 4000K | CRI≥90 | 1980 | 110° | 640 mm |
| GY 8070-64 | 18W | 6500K | CRI≥80 | 2070 | 110° | 640 mm |
| GY 8070-94 | 26W | 3000K | CRI≥90 | 2730 | 110° | 940 mm |
| GY 8070-94 | 26W | 4000K | CRI≥90 | 2860 | 110° | 940 mm |
| GY 8070-94 | 26W | 6500K | CRI≥80 | 2990 | 110° | 940 mm |
| GY 8070-123 | 34W | 3000K | CRI≥90 | 3570 | 110° | 1230 mm |
| GY 8070-123 | 34W | 4000K | CRI≥80 | 3740 | 110° | 1230 mm |
| GY 8070-123 | 34W | 6500K | CRI≥90 | 3910 | 110° | 1230 mm |
| GY 8070-153 | 42W | 3000K | CRI≥90 | 4410 | 110° | 1530 mm |
| GY 8070-153 | 42W | 4000K | CRI≥90 | 4620 | 110° | 1530 mm |
| GY 8070-153 | 42W | 6500K | CRI≥80 | 4830 | 110° | 1530 mm |
| GY 8070-182 | 51W | 3000K | CRI≥90 | 5355 | 110° | 1820 mm |
| GY 8070-182 | 51W | 4000K | CRI≥90 | 5610 | 110° | 1820 mm |
| GY 8070-182 | 51W | 6500K | CRI≥80 | 5865 | 110° | 1820 mm |